

ADLER Protector

96330

Description du produit	Spray imperméabilisant mono-composant incolore, basé sur la technologie nano. Pour imperméabiliser le bois vernis et pour les supports minéraux aux intérieurs et extérieurs.
Propriétés particulières	Hydrophobicité élevée, ne forme pas de couche, permet la respiration, invisible, ne contient pas de biocide. Une protection des surfaces avoisinantes n'est pas nécessaire!
Domaines d'utilisation	Bois vernis (meubles de jardin, portails, volet de fenêtre, balcons etc.) et les supports minéraux, poreux, par ex. en grès, enduites, briques, argile, grès-cérame, etc. Le bois brut est protégé par ADLER Protector de la pluie (effet de gouttelettes important), mais toutefois pas contre le grisaillement.
Application	Au pistolet
Préparation du support	La surface doit être propre, sèche et exempte de poussière et de graisse.
Couche de fond et de finition	Agiter la boîte vigoureusement. Pulvériser généreusement 1 x à une distance d'environ 30 cm, jusqu'à ce que la surface soit mouillée. Essuyer le produit restant sur les surfaces non absorbantes après environ 5 minutes en utilisant un chiffon sec et ne peluchant pas. L'effet hydrophobe dure environ 1 année (surface sans sollicitations mécanique). Après ponçage ou dégradation par les intempéries, les surfaces traitées avec ADLER Protector peuvent être traitées avec des vernis à base de solvant.
Température minimum de mise en œuvre et du support	Au moins +10 °C
Temps de séchage (à température ambiante 20 °C)	ADLER Protector est efficace après environ 4 heures.
Consommation (par couche)	400 ml suffisent pour une surface d'environ 10 m ² (à selon du pouvoir absorbant du support)
Conditionnements	400 ml
Stockage	Au frais, à protéger contre les rayons directs du soleil
Délai de conservation	La boîte est utilisable pendant environ 1 an
Instructions technique de sécurité	Consulter la Fiche des données de sécurité! L'utilisation doit être effectuée seulement dans des locaux bien aérés ou à l'extérieur!

04-06 (remplace 01-05)

ADLER-Werk Lackfabrik, A-6130 Schwaz, +43/5242/6922-432

Ces indications sont fondées sur l'état actuel de nos connaissances et sont destinées à conseiller au mieux l'acheteur/l'utilisateur. Toutefois, elles exigent une adaptation aux domaines d'utilisation et aux conditions d'emploi et restent sans engagement de notre part. La responsabilité de l'application et de l'emploi de notre produit incombe entièrement à l'acheteur/utilisateur et c'est pour cette raison que nous recommandons de tester l'aptitude du produit sur un échantillon au préalable. Par ailleurs, ce sont nos conditions générales de vente qui s'appliquent. La présente fiche technique remplace toute fiche antérieure. Sous réserve de modifications concernant des conditionnements, teintes et degrés de brillance.

