**Pache SARL** - 64 Route de Gravin, 74300 Magland
04 50 89 57 17 contact@pache-adler.fr
www.pache-adler.fr

# Fiche technique

Dans nos veines coulent les couleurs.

## Entfetter 7233

Produit **de dégraissage et de nettoyage** à base aqueuse à usage privé, industriel et professionnel

### DESCRIPTION DU PRODUIT

**Numéro(s) de produit**

7233000210

**Généralités**

Produit de nettoyage pour salissures graisseuses. Sans solvants, ne contient ni acides, ni phosphates et est biodégradable.
Convient également parfaitement comme dégraissant pour les anciennes peintures.

**Domaines d'utilisation**

Nettoyage et dégraissage de l'acier, du zinc, de l'aluminium, des plastiques, des anciennes couches de peinture, etc.

### APPLICATION

**Indications d'application**

- La température du produit, du support et ambiante doit être de + 5 °C minimum.
- Les conditions optimales de traitement sont comprises entre 15 - 25 °C à une humidité d'air relative de 40 - 80 %.
- Bien mouiller les surfaces à traiter et nettoyer à l'aide d'un tampon à récurer (Scotch-Brite).
- Après 5 à 10 minutes de temps d'imprégnation du Entfetter 7233, laver à l'eau.
- Après le séchage, la surface peut être revêtue avec le système de vernissage souhaité.
- Toute modification du processus de traitement, des conditions environnementales, le non-respect des consignes ou l'utilisation de produits non mentionnés peuvent avoir une influence défavorable sur le résultat.

**Technique d'application**

| Procédé d'application | Pinceau ou éponge |
|---|---|
| Quantité d'application par couche (ml/m²) | 50 |

Le produit est prêt à l'emploi.

La forme et l'état de surface de la pièce ainsi que le type d'application influencent la consommation réelle. Les valeurs de consommation exactes peuvent seulement être déterminées en réalisant un essai de revêtement au préalable.

PACHE Sarl



ADLER-Werk Lackfabrik, A-6130 Schwaz
Téléphone : 0043/5242/6922-190, Fax : 0043/5242/6922-309, Courriel : technical-support@adler-lacke.com

Ces indications sont fondées sur l'état actuel de nos connaissances et sont destinées à conseiller au mieux l'acheteur/l'utilisateur. Toutefois, elles exigent une adaptation individuelle aux domaines d'utilisation et aux conditions d'emploi. La décision concernant l'aptitude du produit livré et son utilisation incombe à l'acheteur/l'utilisateur, c'est pourquoi nous recommandons de tester l'aptitude du produit sur un échantillon. Par ailleurs, nos conditions générales de vente sont applicables. La présente édition remplace toute fiche antérieure. Sous réserve de modifications de conditionnement, teintes et degrés de brillance disponibles.

**Pache SARL** - 64 Route de Gravin, 74300 Magland
04 50 89 57 17 contact@pache-adler.fr
www.pache-adler.fr



| | |
|---|---|
| **Nettoyage des outils** | Laver à l'eau immédiatement après usage. |

## INDICATIONS DE COMMANDE

| | |
|---|---|
| **Conditionnement** | 1 l, 5 l |

## AUTRES REMARQUES

| | |
|---|---|
| **Délai de conservation/stockage** | Au moins 3 année(s) dans son récipient d'origine fermé.<br>Stocker à l'abri de l'humidité, des rayons directs du soleil, du gel et des hautes températures (supérieures à 30 °C). |
| **GISCODE** | GG10 |
| **Déclaration des ingrédients selon VdL-RL 01** | eau / agent humidifiant |
| **Données techniques de sécurité** | Vous trouverez des informations plus détaillées sur la sécurité pendant le transport, le stockage et la manipulation, ainsi que la gestion des déchets dans la fiche de données de sécurité correspondante. La version actuelle peut être consultée sur le site internet **www.adler-lacke.com**. |

PACHE sarl