Pache SARL - 64 Route de Gravin, 74300 Magland
04 50 89 57 17 contact@pache-adler.fr
www.pache-adler.fr

Fiche technique

Dans nos veines coulent les couleurs.

Grilith Holzkitt 7501

Mastic pour bois pour **l'ameublement et l'aménagement intérieur** à **usage professionnel et privé**

DESCRIPTION DU PRODUIT

Généralités

Mastic de remplissage de consistance pâteuse à base de solvants contenant de la farine de bois pour égaliser les petites imperfections ; ponçable, teintable et recouvrable, bonne aptitude au ponçage.

Domaines d'utilisation

Pour réparer les petites imperfections dans l'ameublement et l'aménagement intérieur après le pré-ponçage, mais avant le ponçage du bois proprement dit.

APPLICATION

Indications d'application



- Veuillez remuer le produit avant usage.
- La température du produit, du support et ambiante doit être de + 10 °C minimum.
- Toute modification du processus de traitement, des conditions environnementales, le non-respect des consignes ou l'utilisation de produits non mentionnés peuvent avoir une influence défavorable sur le résultat.

Technique d'application

Procédé d'application	À la spatule

Le produit est prêt à l'emploi.

Un mastic trop pâteux peut être fluidifié avec un peu de Grilith Verdünner 8013 (8013).

Temps de séchage

(à 23 °C et 50 % d'humidité rel.)

Entre les applications de mastic	env. 5 heures
Ponçable, teintable et recouvrable	12 heures

Les valeurs citées doivent servir de référence. Le séchage dépend du support, de l'épaisseur de couche, de la température, de la ventilation et de l'humidité relative de l'air.

Nettoyage des outils

Immédiatement après usage avec Grilith Verdünner 8013.

PACHE sarl

3-0 ZKL 7501 | 06/26 | remplace 2-0

ADLER-Werk Lackfabrik, A-6130 Schwaz
Téléphone : 0043/5242/6922-190, Fax : 0043/5242/6922-309, Courriel : technical-support@adler-lacke.com

Ces indications sont fondées sur l'état actuel de nos connaissances et sont destinées à conseiller au mieux l'acheteur/l'utilisateur. Toutefois, elles exigent une adaptation individuelle aux domaines d'utilisation et aux conditions d'emploi. La décision concernant l'aptitude du produit livré et son utilisation incombe à l'acheteur/l'utilisateur, c'est pourquoi nous recommandons de tester l'aptitude du produit sur un échantillon. Par ailleurs, nos conditions générales de vente sont applicables. La présente édition remplace toute fiche antérieure. Sous réserve de modifications de conditionnement, teintes et degrés de brillance disponibles.

Pache SARL - 64 Route de Gravin, 74300 Magland
04 50 89 57 17 contact@pache-adler.fr
www.pache-adler.fr

SUPPORT

Type de support

Bois de feuillus et bois de conifères (bois massif, bois plaqué, panneaux de particules, matériaux à base de fibres de bois)

Qualité du support

Le support doit être sec, propre, bien adhérent, exempt de substances ségrégatives telles que graisse, cire, silicone, résine, etc. et de poussière de bois, mais il doit également être approprié au revêtement.

Préparation du support

Pré-ponçage :

Bois de feuillus : poncer avec du grain 150-180 et nettoyer
Bois de conifères : poncer avec du grain 100-150 et nettoyer

STRUCTURE DE REVÊTEMENT

Application du produit

Il est conseillé d'appliquer le produit à un intervalle le plus bref possible après ponçage, afin d'éviter une réduction de la capacité d'adhérence. Appliquer Grilith Holzkitt (7501) avec parcimonie et uniquement sur les petites zones endommagées. La zone enduite ne doit pas être plus grande que la zone endommagée.

À l'aide d'un ciseau à bois ou d'une spatule étroite, presser Grilith Holzkitt (7501) dans les défauts, plusieurs fois si nécessaire. Si plusieurs couches sont nécessaires, veiller à ce que le mastic déjà étalé soit bien sec entre chaque application. Terminer en lissant la zone réparée avec une spatule humidifiée.

Deux couches fines donnent de meilleurs résultats qu'une seule couche épaisse.

Ponçage intermédiaire

Poncer les parties mastiquées avec du grain approprié au support.

Éliminer la poussière de bois.

Bois de feuillus : grain 150-180
Bois de conifères : grain 100-150

Le ponçage intermédiaire doit avoir lieu immédiatement avant l'application de la couche de vernis suivante, pour garantir une bonne adhérence intercouche.

Revêtement suivant

Le produit peut être teinté et recouvert avec des vernis pour meubles à l'eau ou à base de solvants.

INDICATIONS DE COMMANDE

Conditionnement

100 ml, 200 ml

Autres conditionnements sur demande.

Teintes / Degrés de brillance

Teinte(s) standard :
Ahorn (7501040347)
Buche/Lärche (7501040348)
Eiche (7501040349)
Fichte/Birke/Esche (7501040354)
Kiefer (7501040356)
Kirschbaum/Erle (7501040357)
Mahagoni (7501040358)
Natur (7501040359)
Nussbaum (7501040360)
Nussbaum Dunkel (7501040361)
Schwarz (7501040362)
Weiß (7501040364)

Autres teintes sur demande

PACHE Sarl

Avant de commencer les travaux, réaliser un cycle d'échantillonnage pour vérifier le bon choix des teintes !

La teinte de la zone enduite doit correspondre à celle de la surface finie. Si l'utilisation d'une teinture est prévue, la teinte de Grilith Holzkitt (7501) doit se rapprocher de celle de la teinture.

Produits complémentaires

Grilith Verdünner 8013 (8013)

Veuillez respecter les fiches techniques de chaque produit.

AUTRES REMARQUES

Délai de conservation/stockage



Au moins 3 année(s) dans son récipient d'origine fermé.

Stocker à l'abri de l'humidité, des rayons directs du soleil, du gel et des hautes températures (supérieures à 30 °C).

Bien refermer les récipients entamés et utiliser leur contenu au plus vite.

Données techniques de sécurité

Vous trouverez des informations plus détaillées sur la sécurité pendant le transport, le stockage et la manipulation, ainsi que la gestion des déchets dans la fiche de données de sécurité correspondante. La version actuelle peut être consultée sur le site internet **www.adler-lacke.com**.

PACHE sarl