Pache SARL - 64 Route de Gravin, 74300 Magland
04 50 89 57 17 contact@pache-adler.fr
www.pache-adler.fr

Fiche technique

Dans nos veines coulent les couleurs.

PUR-Hardener 8410 — 8410

Durcisseur à base de solvants pour **2K-PU-Multilack à usage industriel et professionnel**

DESCRIPTION DU PRODUIT

Numéro(s) de produit

8410000210

Généralités

Durcisseur polyisocyanate à base de solvants pour 2K-PU-Multilack Matt 4526 et 2K-PU-Multilack Glänzend 4527.

Domaines d'utilisation

Composant durcisseur pour 2K-PU-Multilack Matt (4526) et 2K-PU-Multilack Glänzend (4527).

Veuillez respecter les fiches techniques de chaque produit.

APPLICATION

Indications d'application

- Mélanger soigneusement PUR-Hardener 8410 (8410) directement après son ajout au composant de vernis.
- Les vernis et teintures mélangés doivent être appliqués comme indiqué sur la fiche technique correspondante.

INDICATIONS DE COMMANDE

Conditionnement

125 g, 500 g, 25 kg

AUTRES REMARQUES

Délai de conservation/stockage

Au moins 6 mois dans son récipient d'origine fermé.

Stocker à l'abri de l'humidité, des rayons directs du soleil, du gel et des hautes températures (supérieures à 30 °C).

Toujours fermer immédiatement le récipient afin d'éviter la pénétration d'humidité de l'air.

Données techniques de sécurité

Vous trouverez des informations plus détaillées sur la sécurité pendant le transport, le stockage et la manipulation, ainsi que la gestion des déchets dans la fiche de données de sécurité correspondante. La version actuelle peut être consultée sur le site internet **www.adler-lacke.com**.

Le produit est uniquement approprié pour l'application industrielle et professionnelle.

PACHE sarl

ADLER-Werk Lackfabrik, A-6130 Schwaz
Téléphone : 0043/5242/6922-190, Fax : 0043/5242/6922-309, Courriel : technical-support@adler-lacke.com

Ces indications sont fondées sur l'état actuel de nos connaissances et sont destinées à conseiller au mieux l'acheteur/l'utilisateur. Toutefois, elles exigent une adaptation individuelle aux domaines d'utilisation et aux conditions d'emploi. La décision concernant l'aptitude du produit livré et son utilisation incombe à l'acheteur/l'utilisateur, c'est pourquoi nous recommandons de tester l'aptitude du produit sur un échantillon. Par ailleurs, nos conditions générales de vente sont applicables. La présente édition remplace toute fiche antérieure. Sous réserve de modifications de conditionnement, teintes et degrés de brillance disponibles.